



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA



GOMA SOLI B-400

Fecha Revisión: 02/03/2014

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| TIPO DE PRODUCTO | Adhesivo termofusible (Hot-melt) | |
| APLICACIONES | Hot-melt destinado al cerrado de cajas normales y algunas parafinadas. Presenta excelente adhesión sobre papeles y cartones difíciles. De pegado muy rápido. Apta para cerrado de cajas con el producto interior caliente. | |
| TEMPERATURA DE APLICACIÓN | 160-180° C | |
| DATOS TÉCNICOS | Color | Marrón claro |
| | Presentación | Perlas |
| | Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236) | 170° C 1700 - 1900 mPa.s |
| | Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28) | 106 - 114° C |
| | Tiempo abierto | Corto |
| | Tiempo de solidificación | Muy corto |
| | Estabilidad térmica | Buena |
| ALMACENAMIENTO | La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C. | |
| ENVASADO | En sacos de 25 Kg. | |
| LIMPIEZA | Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200 | |

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92