



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA



COLCAR H-94

Fecha Revisión: 21/09/2014

TIPO DE PRODUCTO

Adhesivo termofusible (Hot-melt), sensible a la presión (PSA).

APLICACIONES

Etiquetado
Etiquetado de botellas y envases de material plástico, metal y vidrio con etiquetas de papel o de plástico, en diferentes máquinas con alimentación con carro. Materiales plastificados en la industria del manipulado. Pega bien sobre polietileno y polipropileno.

Colchones
Adhesivo para el pegado de las diferentes partes del colchón como espumas de poliuretano con tejidos especialmente cuando se requiere un alto tack. Aplicado por inyección, rodillo o espirulado.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

140-170° C

DATOS TÉCNICOS

Color: ámbar casi transparente

Presentación: bolsitas de aprox. 15g

Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236):
160° C 1300 – 2000 mPa.s
170° C 1000 – 1400 mPa.s

Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28): 77 - 84° C

Tiempo abierto: Muy largo (autoadhesivo)

Tiempo de solidificación: Medio

Estabilidad térmica: Buena

ALMACENAMIENTO

La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.

ENVASADO

En cajas de 15 Kg neto.

LIMPIEZA

Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92