



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLCAFLEX-330

Fecha Revisión: 21/09/2009

TIPO DE PRODUCTO	Dispersión acuosa de polímeros sintéticos	
APLICACIONES	Producto desarrollado especialmente para entrada de tapas de libros. Presenta un buen comportamiento en máquina, así como una excelente adhesión en diversos tipos de papeles y también sobre materiales plásticos incluido el polipropileno tratado. Secado rápido y buena estabilidad de la viscosidad con el tiempo.	
	Color	Blanco
DATOS TÉCNICOS	Presentación	Bidones, cubos, garrafas y contenedores.
	pH	4,0 – 5,0
	Sólidos	53,0 – 55,0%
	Viscosidad Brookfield RTV (Spindle 3; 20 rpm; 20° C)	2.800 – 3.600 mPa.s
ALMACENAMIENTO	Preservar de temperaturas extremas, en especial de las heladas. El tiempo máximo de almacenaje es de 12 meses Se recomienda evitar las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas entre 10-30° C.	

ENVASADO

Bidones de 60 kg.
Garrafas de plástico de 25 kg.
Cubos de 30 kg
Contenedores de 1000 kg



IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92