



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA

GOMA SINTÉTICA SV-3

Fecha Revisión: 28/09/2015

TIPO DE PRODUCTO	Dispersión acuosa de polímeros sintéticos	
APLICACIONES	Producto de encuadernación, desarrollado especialmente para el encolado del lomo. Utilizado también para pegado de papel o cartón barnizados o no barnizados. Adhesivo con muy buena adhesión y flexibilidad.	
DATOS TÉCNICOS	Color	Blanco
	Presentación	Bidones, cubos, garrafas y contenedores.
	pH	3,5 – 5,0
	Sólidos	54,0 – 57,0%
	Viscosidad Brookfield RTV (Spindle 7; 20 rpm; 20° C)	21.000 - 29.000 mPa.s
ALMACENAMIENTO	Preservar de temperaturas extremas, en especial de las heladas. En el envase original cerrado, el tiempo máximo de almacenaje es de 12 meses. Son aconsejables temperaturas entre 10-30° C. Cerrar los envases después de cada uso.	

ENVASADO

Bidones de 60 kg.
Garrafas de plástico de 25 kg.
Cubos de 30 kg
Contenedores IBC de 1000 kg



IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92