PRODUCTOS COLCAR S.L.
Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA

GOMA SINTÉTICA 132-E

Fecha Revisión: 21/09/2016

TIPO DE PRODUCTO	Dispersión acuosa de polímeros sintéticos	
APLICACIONES	Producto desarrollado especialmente para entrada de tapas de libros en lineas Kolbus, VHF, etc. Presenta un buen comportamiento en máquina, así como una excelente adhesión en diversos tipos de papeles y también sobre materiales plásticos. Sujeta bien el polipropileno tratado.	
DATOS TÉCNICOS	Color	Blanco
	Presentación	Bidones, cubos, garrafas y contenedores.
	pH	4,0 – 5,0
	Sólidos	51,0 – 53,0%
	Viscosidad Brookfield RTV (Spindle 3; 20 rpm; 20º C)	1.700 – 2.300 mPa.s
ALMACENAMIENTO	Preservar de temperaturas extremas, en especial de las heladas. En el envase original cerrado, el tiempo máximo de almacenaje es de 12 meses. Son aconsejables temperaturas entre 10-30º C. Cerrar los envases después de cada uso.	
ENVASADO	Bidones de 60 kg. Garrafas de plástico de 25 kg. Cubos de 30 kg Contenedores IBC de 1000 kg	

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.
c/ Compositor Beethoven, 10-20 - Polígono Industrial Can Jardí - 08191 - RUBÍ (Barcelona)
Tel: 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax: 93.337.34.92