



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA



GOMA SOLI 809

Fecha Revisión: 20/12/2016

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo termofusible (Hot-melt)			
APLICACIONES	Hot-melt de encuadernación para el encolado del lomo de libros y revistas. Producto de color blanco sin pigmentar, transparente en estado de fusión. Presenta muy buena adhesión y flexibilidad			
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	160-180° C			
DATOS TÉCNICOS	Color	Blanco		
	Presentación	Perlas		
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	160° C	4.400 - 5.500 mPa.s	
		170° C	3.300 - 4.200 mPa.s	
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	77 - 82° C		
	Tiempo abierto	Corto		
	Tiempo de solidificación	Corto		
Estabilidad térmica	Buena			
ALMACENAMIENTO	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.			
ENVASADO	En sacos de 25 Kg.			
LIMPIEZA	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200			

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92