



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA



GOMA SOLI MC-3

Fecha Revisión: 21/09/2016

TIPO DE PRODUCTO Adhesivo termofusible (Hot-melt)

APLICACIONES Hot-melt de encuadernación, diseñado para el pegado de guardas y refuerzos de libros en línea. Encolado lateral en trenes Kolbus, provistos de aplicadores de disco o inyección. Indicado también para procesos lentos que requieran un hot-melt transparente.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN 160-180° C

DATOS TÉCNICOS	Color	Blanco semitransparente	
	Presentación	bolsitas de aprox. 15g	
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	160° C	1.700 - 2.100 mPa.s
		170° C	1.200 - 1.600 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	67 - 72° C	
	Tiempo abierto	Medio	
	Tiempo de solidificación	Medio	
Estabilidad térmica	Buena		

ALMACENAMIENTO La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.

ENVASADO En cajas de 15 kg neto.

LIMPIEZA Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92