



# PRODUCTOS COLCAR S.L.

## Adhesivos industriales

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### GOMA GEL 3-C

Fecha Revisión: 15/10/2009

|                                  |   |   |                      |
|----------------------------------|---|---|----------------------|
| <b>TIPO DE PRODUCTO</b>          | Adhesivo termofusible en base gelatina animal   |   |                      |
| <b>APLICACIONES</b>              | Producto del sector de encuadernación, diseñado para el pegado de cabezadas del lomo de los libros en líneas Kolbus, VHF, etc.  |   |                      |
| <b>PROPIEDADES</b>               | Adhesivo elástico, con buena fluidez. Presenta un fuerte tack y un secado rápido. No ensucia los rodillos, ni cristaliza en el lomo del libro.  |   |                      |
| <b>TEMPERATURA DE APLICACIÓN</b> | 55-70° C  | Se recomienda no sobrepasar los 70° C, ya que a partir de esta temperatura el producto puede degradarse, o perder agua por evaporación, perdiendo parte de sus propiedades. |                      |
| <b>DATOS TÉCNICOS</b>            | Presentación  | Tiras cilíndricas recubiertas de bolsas de polietileno.   |                      |
|                                  | Color   | Blanco  |                      |
|                                  | Sólidos   | 54 – 56%  |                      |
|                                  | Viscosidad Brookfield RVT (Spindle 4; 20 rpm)   | 50° C   | 7.000 – 10.000 mPa.s |
|                                  | Tiempo abierto  | Medio – corto   |                      |
|                                  | Tiempo de solidificación  | Corto   |                      |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>            | Preservar de temperaturas extremas, en especial de las heladas. Mantener en ambiente fresco y seco. El tiempo máximo de almacenaje es de 6 meses. Son aconsejables temperaturas entre 10-30° C. |   |                      |
| <b>LIMPIEZA</b>                  | Para la limpieza de rodillos, cubetas, etc, utilizar solo agua caliente.  |   |                      |
| <b>ENVASADO</b>                  | Cajas de cartón entre 26 – 28 kg conteniendo tiras cilíndricas.   |   |                      |



#### IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

### PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92