



# PRODUCTOS COLCAR S.L.

## Adhesivos industriales

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### COLCAR R-25

Fecha Revisión: 21/03/2016

<b>TIPO DE PRODUCTO</b>	Adhesivo termofusible (Hot-melt), ligeramente autoadhesivo.		
<b>APLICACIONES</b>	Hotmelt destinado al etiquetado Especialmente indicado como cola de arrastre y cierre de etiquetas envolventes en todo tipo de botellas. Presenta un gran tack en caliente. Funciona aunque las botellas estén húmedas. Etiquetado de latas de conserva, vidrio y ciertos plásticos.		
<b>FORMA DE APLICACIÓN</b>	Aplicable mediante discos, rodillos, inyección y espirolado.		
<b>TEMPERATURA DE APLICACIÓN</b>	130-170° C (dependiendo del tipo de máquina y de aplicación)		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Color	Ámbar medio.	
	Presentación	bolsitas de aprox. 25g	
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	160° C	900 - 1.200 mPa.s
		170° C	700 - 900 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	65 - 70° C	
	Tiempo abierto	Largo	
Tiempo de pegado	Corto		
	Estabilidad térmica	Buena	
<b>ALMACENAMIENTO</b>	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.		
<b>ENVASADO</b>	En cajas de 15 Kg neto.		
<b>LIMPIEZA</b>	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200		

#### IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

### PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)  
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92