



# PRODUCTOS COLCAR S.L.

## Adhesivos industriales

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### COLCAFLEX-165

Fecha Revisión: 21/06/2016

<b>TIPO DE PRODUCTO</b>	Dispersión acuosa de polímeros sintéticos	
<b>APLICACIONES</b>	Producto desarrollado especialmente para el pegado de PVC o acetato, cartoncillo, PET, poliéster, acetato de celulosa y celulosa regenerada sobre papel o cartón. Adhesivo con buena estabilidad a la cizalla y film con excelente flexibilidad a bajas temperaturas.	
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Color	Blanco
	Presentación	Bidones, cubos, garrafas y contenedores.
	pH	4,0 – 5,0
	Sólidos	52,0 – 55,0%
	Viscosidad Brookfield RTV (Spindle 5; 20 rpm; 20° C)	8.000 – 10.000 mPa.s
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Preservar de temperaturas extremas, en especial de las heladas. El tiempo máximo de almacenaje es de 12 meses Se recomienda evitar las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas entre 10-30° C.	

#### ENVASADO

Bidones de 60 kg.  
Garrafas de plástico de 25 kg.  
Cubos de 30 kg  
Contenedores de 1000 kg



#### IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

### PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)  
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92