



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLCAFLEX 200-E

Fecha Revisión: 01/06/2016

| | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TIPO DE PRODUCTO | Dispersión acuosa de copolímeros sintéticos y látex, aditivada con agentes promotores de la adhesión. | |
| APLICACIONES | Adhesivo destinado para el encolado de cartones barnizados o plastificados difíciles (PVC, PP, PE, UVI, etc) contra materiales porosos, utilizados en estuchería y manipulados en general. Presenta una buena rapidez de secado, así como un buen comportamiento en máquina. Aplicable para sistemas de discos o rodillos. | |
| DATOS TÉCNICOS | Color | Blanco amarillento. |
| | Presentación | Bidones y garrafas. |
| | pH | 9,0 – 10,0 |
| | Sólidos | 44,5 – 47,0% |
| | Viscosidad Brookfield RTV (Spindle 4; 20 rpm; 20° C) | 5000 – 7000 mPa.s |
| MODO DE EMPLEO | Por la composición de este adhesivo, tiene tendencia a separarse en 2 fases, lo que no indica que esté en mal estado, únicamente necesita ser homogeneizado. AGITAR SIEMPRE ANTES DE UTILIZAR. | |
| PRECAUCIÓN | Contiene látex. Precaución en personas alérgicas a este producto. | |
| ALMACENAMIENTO | Preservar de temperaturas extremas, en especial de las heladas. El tiempo máximo de almacenaje es de 12 meses. Se recomienda evitar las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas entre 10-30° C. | |
| ENVASADO | Bidones de 60 kg. Garrafas de plástico de 29, 10,5 y 6 kg. | |



IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92