



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLCAFLEX-650

Fecha Revisión: 01/06/2016

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo a base de una dispersión acuosa de polímeros sintéticos	
APLICACIONES	Producto desarrollado para la fabricación de cajas y estuches, en especial para el pegado longitudinal de dichas cajas y estuches de cartón estucado o con barnices (en este último caso es imprescindible realizar ensayos) Presenta un pegado muy rápido (rápido setting time) y excelente adherencia sobre papel y cartón. Aplicable por inyección y disco.	
DATOS TÉCNICOS	Color	Blanco
	Presentación	Bidones, cubos, garrafas y contenedores.
	pH	4,0 – 5,0
	Sólidos	53,0 – 56,0%
	Viscosidad Brookfield RTV (Spindle 3; 20 rpm; 20° C)	2000 – 2800 mPa.s
ALMACENAMIENTO	Preservar de temperaturas extremas, en especial de las heladas. El tiempo máximo de almacenaje es de 12 meses Se recomienda evitar las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas entre 10-30° C.	

ENVASADO

Bidones de 60 kg.
Garrafas de plástico de 25 kg.
Cubos de 30 kg
Contenedores de 1000 kg



IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)
Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92