



PRODUCTOS COLCAR S.L.

Adhesivos industriales

INFORMACIÓN TÉCNICA



GOMA SOLI B-400

Fecha Revisión: 02/03/2014

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo termofusible (Hot-melt)	
APLICACIONES	Hot-melt destinado al cerrado de cajas normales y algunas parafinadas. Presenta excelente adhesión sobre papeles y cartones difíciles. De pegado muy rápido. Apta para cerrado de cajas con el producto interior caliente.	
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	160-180° C	
DATOS TÉCNICOS	Color	Marrón claro
	Presentación	Perlas
	Viscosidad Brookfield RVT (Método ASTM D 3236)	170° C 1700 - 1900 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	106 - 114° C
	Tiempo abierto	Corto
	Tiempo de solidificación	Muy corto
	Estabilidad térmica	Buena
ALMACENAMIENTO	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30° C.	
ENVASADO	En sacos de 25 Kg.	
LIMPIEZA	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200	

IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92