



# PRODUCTOS COLCAR S.L.

## Adhesivos industriales

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### COLCAFLEX 616

Fecha Revisión: 15/10/2016

**TIPO DE PRODUCTO** Dispersión acuosa de polímeros sintéticos

#### APLICACIONES

Producto desarrollado especialmente para pegar laterales de bolsas de papel, así como para los refuerzos de las asas de las bolsas.

Presenta un adherencia muy rápida (setting time) y un secado rápido y muy buena adherencia sobre papel y cartón.

Adhesivo con gran estabilidad de la viscosidad con el tiempo.

#### DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco
Presentación	Bidones, cubos, garrafas y contenedores.
pH	4,0 – 5,0
Sólidos	54,0 – 56,0%
Viscosidad Brookfield RTV (Spindle 3; 20 rpm; 20° C)	2600 – 3300 mPa.s

#### ALMACENAMIENTO

Preservar de temperaturas extremas, en especial de las heladas. El tiempo máximo de almacenaje es de 12 meses. Se recomienda evitar las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas entre 10-30° C.

#### ENVASADO

Bidones de 60 kg.  
Garrafas de plástico de 25 kg.  
Cubos de 30 kg  
Contenedores de 1000 kg



#### IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

### PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 16-20 - Polígono Industrial Can Jardí- 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel : 93.337.17.75 -93.337.29.81 Fax 93.337.34.92