



# PRODUCTOS COLCAR S.L.

## Adhesivos industriales

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### GOMA SOLI B-427

Fecha Revisión: 16/02/2018

<b>TIPO DE PRODUCTO</b>	Adhesivo termofusible (Hot-melt)		
<b>APLICACIONES</b>	Hot-melt para cerrado de cajas normales y parafinadas. Presenta excelente adhesión sobre papeles y cartones difíciles. Utilizada también para el pegado de los laterales y asas de bolsas de papel.		
<b>TEMPERATURA DE APLICACIÓN</b>	160-180 °C		
<b>SISTEMA DE APLICACIÓN</b>	Mediante disco, rodillo o inyección.		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Color	Amarillo bastante claro.	
	Presentación	Perlas	
	Viscosidad Brookfield LV-DVII+ (Método ASTM D 3236)	160 °C	1150 – 1550 mPa.s
		170 °C	900 – 1300 mPa.s
	Punto de reblandecimiento (Método ASTM E 28)	102 - 110 °C	
	Tiempo abierto	Corto	
	Tiempo de solidificación	Rápido	
Estabilidad térmica	Buena		
<b>ALMACENAMIENTO</b>	La vida útil del producto es de un mínimo de 2 años en las condiciones de almacenamiento normales y saco cerrado. Se recomienda almacenar el producto, evitando las temperaturas extremas. Son aconsejables temperaturas inferiores a 25-30 °C.		
<b>ENVASADO</b>	En sacos de 25 Kg.		
<b>LIMPIEZA</b>	Para la limpieza de los equipos de aplicación recomendamos el empleo de nuestro limpiador SANY WAX-200		

#### IMPORTANTE

Esta información técnica está basada en nuestros conocimientos prácticos y estudios realizados por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía sobre los resultados obtenidos, se limita tan solo a mantener la calidad del producto y su continuidad, ya que no podemos controlar la forma en que nuestros productos son empleados, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Debido a la gran cantidad de materiales existentes en el mercado, recomendamos siempre hacer ensayos previos para garantizar un resultado satisfactorio en cada caso en concreto.

### PRODUCTOS COLCAR S.L.

c/ Compositor Beethoven, 10-20 - Polígono Industrial Can Jardí - 08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel: 93.337.17.75 - 93.337.29.81 Fax: 93.337.34.92